

Alfamacchine
Innovation for Framing

**Capacité d'Assemblage
de la U-200**
(ex-modèle A2M200)

Largeur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 130 mm

Hauteur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

**Distance Max.
Entre Agrafes
(Course)**
180 mm

**Positions d'Insertion
des Agrafes**
Multiples

Dimensions des Agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

**Capacité du
Magasin d'Agrafes**
220 Agrafes



FABRIQUÉ EN ITALIE



Machine d'Assemblage Manuelle U-200

La U-200 est une machine d'assemblage de baguettes pour listes d'angle avec fonctionnement manuel et actionnement à pédale. Ce modèle économique de machine est destiné aux petites productions artisanales, aux bricoleurs, mais aussi aux petits producteurs dans des espaces sans alimentation pneumatique et sans électricité. Le nouveau modèle compact de la U-200 garantit la stabilité, la robustesse et la fiabilité qui sont des propriétés communes à toute la gamme de machines d'assemblage Alfamacchine.

Outre une course d'assemblage d'environ 180 mm, elle offre toute une série d'avantages: plan inclinable, utilisation vers l'avant et vers l'arrière, légèreté, encombrement réduit, manutention minimale et simplicité d'usage. La machine est dotée d'un kit de montage et elle est prête à l'usage en quelques minutes sans alimentation électrique ou à air comprimé. La solidité du système d'expulsion des agrafes monté sur les machines d'assemblages Alfamacchine garantit des années de fonctionnement avec un entretien simple et réduit au minimum.

Poids et Dimensions Réduits	Actionnement à Pédale	Avant et Arrière	Plan de Travail Inclinable	Compacte et Robuste
Capacités d'Assemblage de Cadres:	Largeur de Baguette (de min. à max.) de 6 à 130 mm	Hauteur de Baguette (de min. à max.) de 6 à 80 mm	Distance Max. Entre Agrafes (Course) 180 mm	Positions d'Insertion des Agrafes Multiples Dimensions des Agrafes 3, 5, 7, 10, 12, 15 mm (SW-HW-HDF) Capacité du Magasin d'Agrafes 220 Agrafes

Système de Blocage



Nouveau Blocage Vertical

- Améliore et facilite le réglage du blocage grâce aux trous prévus à cet effet
- Le système de blocage à ressort élimine les risques de défilement ou glissement de la baguette porte tampon et réduit l'usure.
- Permet un réglage simple et rapide en fonction de la hauteur de la baguette à assembler



Remplacement Facile et Rapide des Tampons

Remplacement facile et rapide des tampons selon le type de baguette à assembler



Nouveau Système de Blocage

- Tous les tampons sont interchangeables et applicables sur tous les nouveaux supports métalliques (simple en L magnétique, simple en L mécanique, double en L mécanique)
- Trois types de tampons différents sont disponibles pour mieux s'adapter aux caractéristiques de la baguette (dureté, profil, finition et revêtement).



Principales Caractéristiques de la U-200

- Piston exclusif pour insertion des agrafes. Précis, robuste et de longue durée, jusqu'à 1 million de cycles.
- Actionnement à pédale – le minimum d'effort pour l'insertion des agrafes même dans des bois très durs
- Blocage vertical avec tampon simple et système de réglage rapide de la hauteur
- Poids réduit – Mobilité extrême
- Fonctionnement silencieux - Parfait pour des opérations sur point de vente
- Réglage facile de l'inclinaison du plan de travail
- Préréglage pour usage frontal ou postérieur
- Réglage du câble pour hauteur de la pédale du mécanisme d'actionnement
- Encombrement requis de petites dimensions 450 mm de largeur x 750 mm de profondeur

Dimensions et Poids de la Machine

Largeur: 450 mm
Longueur: 750 mm
Hauteur: 1280 mm
Poids: 38 kg



Détails du Code de l'Article

Art. #178720006

Machine d'assemblage manuel U-200 (ex-modèle A2M200)

U-200 - Accessoires Inclus

- (1) Têtes pour agrafes 7 mm
- (1) Têtes pour agrafes 10mm
- (1) Têtes pour agrafes 12mm
- (1) Blocage vertical simple
- (1) Équerre fixe à 90°
- (1) Porte tampon simple mécanique en L
- (1) Support porte tampon magnétique
- (1) Tampons en L bleu (bois tendres)
- (1) Tampon en L jaune (bois moyens)
- (1) Tampon en L noir (bois durs)
- (1) Tampon en feutre rond
- (1) Clef Allen de 4 mm
- (1) Clef Allen de 5mm
- (1) Clef Allen de 6mm
- (4) Pieds réglables
- (1) Mode d'emploi et certificat de garantie

Accessories & Replacement Items

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| A22000004 | Kit cosses d'extension |
| 244120130 | Support porte tampon magnétique |
| 298390370 | Blocage vertical simple |
| 242230300 | Porte tampon simple mécanique en L |
| 397100005 | Porte tampon simple magnétique en L |
| 397100003 | Tampon en L bleu (bois tendres) |
| 397100002 | Tampon en L jaune (bois moyens) |
| 397100001 | Tampon en L noir (bois durs) |
| 243160020 | Équerre oscillante (2 pommeaux) |
| 375400010 | Équerre fixe - 120° |
| 375600010 | Équerre fixe - 135° |
| 243180010 | Équerre relevée à 90° |
| 394950010 | Tête pour agrafes - 3 mm |
| 394950060 | Tête pour agrafes - 5 mm |
| 394950020 | Tête pour agrafes - 7 mm |
| 394950030 | Tête pour agrafes - 10 mm |
| 394950040 | Tête pour agrafes - 12 mm |
| 394950050 | Tête pour agrafes - 15 mm |

Les agrafes « Power Twist® » à effet de traction d'Alfamacchine sont conçues afin d'améliorer la qualité de l'assemblage à 45° des listes d'angle ou pour les autres types d'assemblage dans le secteur du bois. Disponibles avec hauteurs de 3, 5, 7, 10, 12 et 15 mm, elles peuvent être utilisées avec n'importe quel type de matériau, qu'il s'agisse de bois tendre ou dur, de plastique ou de MDF/HDF. Elles sont disponibles en confections pratiques pour petits encadreurs ou en confections plus grandes pour la production en masse.



FBG PRODUCT BRANDS & SOLUTIONS

