

Alfamacchine

**Capacité d'Assemblage
de la U-200P**

Largeur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 120 mm

Hauteur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

**Distance Max. Entre
les Agrafes
(Course)**
160 mm

**Positions d'Insertion
des Agrafes
Multiples**

**Dimensions
des Agrafes**
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

**Capacité du Magasin
d'Agrafes**
220 agrafes



FABRIQUÉ EN ITALIE



Machine d'Assemblage Pneumatique U-200P Semi-Automatique

La U-200P est le modèle de machine d'assemblage de table le plus vendu parmi les encadreur, les bricoleurs et les photographes. Elle est compacte, construite de sorte à garantir des années de fonctionnement sans problème. La technologie de la U-200P permet à l'utilisateur de régler les butées antérieures et postérieures pour le tir des agrafes. L'assemblage des baguettes se fait en déplaçant manuellement l'équerre sous la tête de tir des agrafes ou en toute autre position sur le point de jonction du cadre. Le tir des agrafes se fait en appuyant sur une pédale à actionnement pneumatique.

Capacités d'Assemblage de Cadres:

Largeur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 120 mm

Hauteur de Baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Distance Max. Entre les Agrafes (Course)
160 mm

Positions d'Insertion des Agrafes
Multiples

Dimensions des Agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

Capacité du Magasin d'Agrafes
220 agrafes

Système de Blocage à Tampons

Blocage vertical

- Améliore le réglage du blocage grâce aux trous prévus à cet effet
- Le système de blocage à ressort élimine les risques de glissement de la baguette porte tampon et réduit l'usure tout en permettant des réglages rapides



Remplacement Facile et Rapide des Tampons

Remplacement facile et rapide des tampons selon le type de baguette à assembler



Tampons de Blocage

- Tous les tampons sont interchangeables entre eux et applicables sur supports métalliques (magnétiques, ou mécaniques simples et doubles)
- Trois types différents de tampons sont disponibles en fonction de la dureté, de la finition et du revêtement de la baguette

Principales Caractéristiques de la U-200P

- Poids réduit – Facilement déplaçable
- Fonction pneumatique à « blocage souple » pour éliminer les dommages aux points de jonction
- Fonction de blocage magnétique à changement rapide pour s'adapter à la plupart des profils de baguettes.
- Dimensions réduites du plan de travail – 330 mm de largeur x 450 mm de longueur x 450 mm de hauteur
- Machine à fonctionnement exclusivement pneumatique et ne demandant aucune alimentation électrique
- Pédale à double fonction de contrôle séparé du blocage des baguettes et d'insertion des agrafes
- Conçu avec piston exclusif longue durée pour l'insertion des agrafes et système de blocage pour applications simples et multiples à la fois fiables et sûres

Dimensions et Poids de la Machine

Largeur: 330 mm
Longueur: 450 mm
Hauteur: 450 mm
Poids: 35 kg

Air comprimé
Conditions requises
3NI à 5 Bar

Chevalet Fourni
Séparément



Détails du Code de l'Article

Art. #178720009

Machine d'Assemblage Pneumatique U-200P
Semi-Automatique

Art. #A22000005

Chevalet en Option

U-200P Accessoires Inclus

- (1) Têtes pour agrafes 7 mm
- (1) Têtes pour agrafes 10 mm
- (1) Têtes pour agrafes 12 mm
- (1) Blocage vertical simple
- (1) Équerre fixe à 90°
- (1) Porte tampon simple mécanique
- (1) Support vertical pour porte tampon magnétique
- (1) Tampons bleu (bois tendres)
- (1) Tampon jaune (bois moyens)
- (1) Tampon noir (bois durs)
- (1) Tampon en feutre rond
- (1) Clef Allen de 4 mm
- (1) Clef Allen de 5 mm
- (1) Clef Allen de 6 mm
- (1) Mode d'emploi et certificat de garantie

Accessoires et Pièces de Rechange

- A22000004** Kit cosses d'extension
- 244120130** Support porte tampon magnétique
- 298390370** Blocage vertical simple
- 242230300** Porte tampon simple mécanique
- 397100005** Porte tampon simple magnétique
- 397100003** Tampon bleu en L
(Recommandé pour bois tendres)
- 397100002** Tampon jaune en L
(Recommandé pour bois à dureté moyenne)
- 397100001** Tampon noir en L
(Recommandé pour bois durs)
- 375600010** Équerre fixe - 120°
- 375400010** Équerre fixe - 135°
- 243180010** Équerre fixe relevée - 90° H10
- 394950010** Tête pour agrafes - 3 mm
- 394950060** Tête pour agrafes - 5 mm
- 394950020** Tête pour agrafes - 7 mm
- 394950030** Tête pour agrafes - 12 mm
- 394950040** Tête pour agrafes - 10 mm
- 394950050** Tête pour agrafes - 15 mm
- A22000000** Chevalet en option

Les agrafes « Power Twist® » à effet de traction d'Alfamacchine sont conçues afin d'améliorer la qualité de l'assemblage des listes d'angle ou pour les autres types d'assemblage dans le secteur du bois. Disponibles avec hauteur de 3, 5, 7, 10, 12 et 15 mm Elles sont disponibles en confections pratiques pour petits encadreurs ou en confections plus grandes pour la production en masse. À utiliser avec bois tendres, durs, MDF et matériaux plastiques.



FBG PRODUCT BRANDS & SOLUTIONS

Fletcher Business Group

Since 1868
FLETCHER
Material Cutting & Finishing

AMP
Frame Joining Technology

Alfamacchine
Innovation for Framing

ATLAS
Saw Blade Technology

FRAMEWARE
Hanging Hardware Systems

SIMMS
machinery, inc.
Door Casing Assembly

www.fletcher-terry.com +39 (0)543 78 33 01