

Alfamacchine
Innovation for Framing

Capacité d'assemblage de la U-400S (ex-modèle M44)

Largeur de baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Hauteur de baguette
(de min. à max.)
de 5 à 80 mm


**Distance max.
entre agrafes**
(Course) 120 mm

**Positions d'insertion
des agrafes**
Multiples

Dimensions des agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

**Capacité du magasin
d'agrafes**
220 agrafes / voie

MADE IN ITALY




U-400S Machine d'assemblage pneumatique / semi-automatique

La U-400S est une machine manuelle offrant une grande facilité d'emploi et particulièrement adaptée à l'assemblage des baguettes pour des listes d'angle jusqu'à 80 mm de largeur.

Livrée avec chevalet à hauteur et inclinaison réglables, la machine peut être utilisée en avant/arrière et est équipée d'une pédale pneumatique à 3 voies qui permet d'activer la fonction de blocage horizontal et vertical de façon à fixer fermement la baguette en phase de montage.

Après avoir réglé les deux positions pour l'insertion des agrafes, l'opérateur utilise le levier manuel afin de mettre en position et activer le bloc de tir et insérer les agrafes aux points souhaités dans la course pré-configurée.



Capacité d'assemblage de la U-400S

Largeur de baguette
(de min. à max.)
de 6 à 80 mm

Hauteur de baguette
(de min. à max.)
de 5 à 80 mm

Distance max. entre agrafes
(Course) 120 mm

Positions d'insertion des agrafes
Multiples

Dimensions des agrafes
3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
(SW-HW-HDF)

Capacité du magasin d'agrafes
220 agrafes / voie

Système de blocage



Nouveau blocage vertical

- Améliore et facilite le réglage du blocage grâce aux trous prévus à cet effet.
- Le système de blocage à ressort élimine les risques de défilement ou glissement de la baguette porte tampon et réduit l'usure.
- Permet un réglage simple et rapide en fonction de la hauteur de la baguette à assembler.



Remplacement facile et rapide des tampons

- Remplacement facile et rapide des tampons selon le type de baguette à assembler.



Nouveau système de blocage

- Tous les tampons sont interchangeables et applicables sur tous les nouveaux supports métalliques (simple en L magnétique, simple en L mécanique, double en L mécanique).
- Trois types de tampons différents sont disponibles pour mieux s'adapter aux caractéristiques de la baguette (dureté, profil, finition et revêtement).



Principales caractéristiques de la U-400S

- Assemblage de baguette jusqu'à une largeur de 80 mm
- Le levier d'actionnement manuel permet à l'opérateur de placer correctement la tête pour l'insertion des agrafes tout le long de la course de la baguette ; les agrafes peuvent être superposées en un même point.
- Équipée d'un système de blocage vertical et horizontal.
- La surface de travail est réglable en hauteur pour le confort de l'opérateur.
- Réglage facile de l'inclinaison du plan de travail.
- Préréglage pour usage frontal ou postérieur
- Homologation de conformité CE

Dimensions et poids de la machine

Longueur : 600 mm
Largeur : 560 mm
Hauteur : 1350 mm
Poids : 90 kg

Puissance requise

Air comprimé 3NI à 5 bar



Détails du code de l'article

Art. n° 178690006CE

Machine d'assemblage U-400S
pneumatique / semi-automatique
(ex-modèle M44)

U-400S - Accessoires Inclus

- Têtes pour agrafes 7 mm
- Têtes pour agrafes 10 mm
- Têtes pour agrafes 12 mm
- Blocage vertical simple
- Porte tampon simple mécanique en L
- Support porte tampon magnétique
- Tampon en « L » bleu (bois tendres)
- Tampon en « L » jaune (bois moyens)
- Tampon en « L » noir (bois durs)
- Tampon en feutre rond
- Blocage horizontal
- Équerre oscillante (3 pommeaux)
- Chevalet
- Pieds réglables
- Clef Allen de 4 mm
- Clef Allen de 5 mm
- Clef Allen de 6 mm
- Mode d'emploi et certificat de garantie

Accessoires et pièces de rechange

- 291650010 Kit cosses d'extension
- 244120130 Support porte tampon magnétique
- 242230300 Porte tampon simple mécanique en L
- 397100005 Porte tampon simple magnétique en L
- 397100003 Tampon en L bleu (bois tendres)
- 397100002 Tampon en L jaune (bois moyens)
- 397100001 Tampon en L noir (bois durs)
- 298390390 Kit blocage vertical
- 394950010 Tête pour agrafes – 3 mm
- 394950060 Tête pour agrafes – 5 mm
- 394950020 Tête pour agrafes – 7 mm
- 394950030 Tête pour agrafes – 10 mm
- 394950040 Tête pour agrafes – 12 mm
- 394950050 Tête pour agrafes – 15 mm
- 243140020 Équerre relevée à 90°

Les agrafes « Power Twist® » à effet de traction d'Alfamacchine sont conçues afin d'améliorer la qualité de l'assemblage à 45° des listes d'angle ou pour les autres types d'assemblage dans le secteur du bois. Disponibles avec hauteurs de 3, 5, 7, 10, 12 et 15 mm, elles peuvent être utilisées avec n'importe quel type de matériau, qu'il s'agisse de bois tendre ou dur, de plastique ou de MDF/HDF.

Elles sont disponibles en confections pratiques pour petits encadreurs ou en confections plus grandes pour la production en masse.



FBG PRODUCT BRANDS & SOLUTIONS

Fletcher Business Group

Since 1888
FLETCHER
Material Cutting & Finishing

AMP
Frame Joining Technology

Alfamacchine
Innovation for Framing

ATLAS
Saw Blade Technology

FRAMEWARE
Hanging Hardware Systems

www.fletcher-terry.com +39 (0)543 78 33 01